



## PRODUKTINFORMATION – XIMAX INFRAROTHEIZUNG, SPIEGEL PANEEL

(ohne Rahmen)

### Qualität & Sicherheit

..... TÜV GS ausgezeichnet und geprüft durch TÜV Rheinland, Deutschland

..... CE ausgezeichnet durch TÜV Rheinland, Deutschland

..... 5 integrierte Temperatursensoren bieten Sicherheit vor Überhitzung

..... 2000V geprüft (Hipot test)

### technische Details

HEIZELEMENT ..... Kohlenstoff-Nickel mit Nano-Silber-Technik

ABSTRAHLUNG ..... 140°

REICHWEITE ..... ca. 2,5 bis 3 Meter spürbar, effektiv ca. 5 Meter

VORDERSEITE ..... weiße pulverbeschichtete Metalloberfläche

RÜCKSEITE ..... Aluminiumfläche mit Aufhängevorrichtung

KABEL ..... 3 m Stromkabel (deutsche Steckdosennorm)

RAHMEN ..... eloxierter Aluminiumrahmen

SPANNUNG ..... 230 V, 50 Hz

SCHUTZ ..... IP44

### Spiegel Paneel, rahmenlos Wandmontage

Größe L x B x H (cm)	Gewicht (kg)	Leistung (W)	Montage Empfehlung
60 x 60 x 2,5	7,35	400	Wand
60 x 90 x 2,5	11,85	600	Wand

Änderungen sind vorbehalten.