PRODUKTINFORMATION – XIMAX INFRAROTHEIZUNG ALUMINIUM PANEEL DECKENMONTAGE (DIREKT / HÄNGEND)

Die Decken-Infrarotheizungen sind flach, unaufdringlich und sorgen für ein angenehmes Wohlfühlklima in jedem Raum.

Qualität & Sicherheit

….. TÜV GS ausgezeichnet und geprüft durch TÜV Rheinland, Deutschland

….. CE ausgezeichnet durch TÜV Rheinland, Deutschland

….. 5 integrierte Temperatursensoren bieten Sicherheit vor Überhitzung

….. 2000V geprüft (Hipot test)

Technische Details

HEIZELEMENT ..... Kohlenstoff-Nickel mit Nano-Silber-Technik

ABSTRAHLUNG ..... 130° - 140°

REICHWEITE ..... ca. 2,5 bis 3 Meter spürbar, effektiv ca. 5 Meter

VORDERSEITE ..... weiße pulverbeschichtete Metalloberfläche (matt)

RÜCKSEITE ..... Aluminiumfläche mit Aufhängevorrichtung

KABEL ..... 1,8 m Stromkabel (deutsche Steckdosennorm)

RAHMEN ..... eloxierter Aluminiumrahmen

SPANNUNG ..... 230 V, 50 Hz

SCHUTZ IP65

Aluminium Paneel Deckenmontage (direkt / hängend)

Größe L x B x H (cm)	Gewicht (kg)	Leistung (W)	Montage Empfehlung
60 x 60 x 2,5	5,0	350	Decke direkt / hängend
60 x 90 x 2,5	8,0	500	Decke direkt / hängend
60 x 1200 x 2,5	9,0	700	Decke direkt / hängend

Änderungen sind vorbehalten.