PRODUKTINFORMATION – XIMAX INFRAROTHEIZUNG ALUMINIUM PANEEL MOBILE STANDHEIZUNG

Mit der mobilen Standheizung mehr Flexibilität und angenehme Wärme genießen.

Qualität & Sicherheit

….. TÜV GS ausgezeichnet und geprüft durch TÜV Rheinland, Deutschland

….. CE ausgezeichnet durch TÜV Rheinland, Deutschland

….. 5 integrierte Temperatursensoren bieten Sicherheit vor Überhitzung

….. 2000V geprüft (Hipot test)

technische Details

HEIZELEMENT ..... Kohlenstoff-Nickel mit Nano-Silber-Technik

ABSTRAHLUNG ..... 130° - 140°

REICHWEITE ..... ca. 2,5 bis 3 Meter spürbar, effektiv ca. 5 Meter

VORDERSEITE ..... weiße pulverbeschichtete Metalloberfläche (matt)

RÜCKSEITE ..... Aluminiumfläche mit Aufhängevorrichtung

KABEL ..... 1,8 m Stromkabel (deutsche Steckdosennorm)

RAHMEN ..... eloxierter Aluminiumrahmen

SPANNUNG ..... 230 V, 50 Hz

SCHUTZ IP65

Aluminium Paneel Mobile Standheizung

Größe L x B x H (cm)	Gewicht (kg)	Leistung (W)	Montage Empfehlung
30 x 90 x 2,5	3,0	300	Boden
30 x 1200 x 2,5	4,0	400	Boden
60 x 60 x 2,5	4,0	400	Boden
60 x 90 x 2,5	6,0	600	Boden
60 x 1200 x 2,5	8,0	800	Boden

Änderungen sind vorbehalten.